



ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ БАСКО™

Безнапорные (дренажные, канализационные, технические) трубы из ПЭНД

При производстве безнапорных (дренажных, канализационных, технических) труб из ПЭНД методом экструзии для придания светостойкости необходимо их окрашивание в черный цвет. При этом окрашенные изделия должны оставаться прочными, жесткими и долговечными, а их поверхность — гладкой и блестящей. Для окрашивания труб из ПЭНД нами рекомендуются:

Черные концентраты БАСКО™ на основе ПЭВД марки ПФ1901/06-ПЭ или ПФ1901/07-ПЭ (35% сажи с высокой красящей способностью), укрывистый концентрат ПФ1901/03-ПЭ (45% сажи) или черные концентраты П1901/05-ПЭ (40% сажи), ПФ1901/09-ПЭ (50% сажи), а также черные концентраты «эконом-класса» П1901/22-ПЭ ТФ1901/15-ПЭ, ТФ1901/16-ПЭ. Рекомендуемый ввод в трубные изделия — не более 1-2%.

Концентраты добавок БАСКО™

- **чистящий концентрат КЛИНОЛ™ П0030/03-ПЭ** для чистки при переходе с цвета на цвет (КЛИНОЛ™ используется вместе с чистым полимером в соотношении 1:3 или 1:2);
- **концентрат термостабилизаторов (стоп-концентрат) П0014/01-ПЭ** при остановках оборудования для сокращения времени запуска и выхода на стабильный режим производства (ввод 1,5-2%);
- **концентраты экструзионной добавки П0025/02-ПЭ, ПФ0025/13-ЛП, ПФ0025/22-ПЭ** или **комплексный концентрат ЭКСТРУДЕН™ ПФ0026/01-ПЭ**, позволяющие улучшить качество поверхности, повысить производительность, уменьшить количество отходов.

Все концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации с областью применения для использования в полимерных изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.